

ISO




DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- Anclaje de expansión por golpeo para fijación de aislamiento, ideal para SATE con clavo en fibra de vidrio.

PROMESA DEL PRODUCTO

Anclaje de expansión ideal para el aislamiento con EPS

VENTAJAS

- Adecuado para todos los materiales base para aplicaciones SATE
- Altos valores de tracción: 150 kg en hormigón para un consumo de anclajes óptimo por m²
- Fijación SATE segura
- Transmitancia térmica óptima < 0,002 W/K
- Baja incrustación: 25 mm
- Anclajes de expansión para una instalación rápida y fácil
- Anclaje premontado para una instalación más rápida
- Superficie de placa especial para una adhesión óptima.
- Adecuado para paneles de aislamiento gruesos.
- Categorías ETICS de uso: A - B - C - D - E.


CERTIFICACIONES



APLICACIONES

- Paneles de poliestireno
- Aislamientos rígidos

MATERIALES



GAMA DE PRODUCTO

Descripción ▲▼	Ø perforación (mm) ▲▼	Profundidad de anclaje ▲▼	Longitud de fijación ▲▼	Profundidad mínima de perforación (mm) ▲▼	Espesor máx. pieza a fijar (mm) ▲▼	Unidad de embalaje ▲▼	Cantidad ▲▼	Código ▲▼
ISO CLAVO PLÁSTICO 10X115/75-85 CABEZA DE 60	10 mm	30 mm	115 mm	50 mm	85 mm	Caja	200	060001
ISO CLAVO PLÁSTICO 10X175/135-145 CABEZA DE 60	10 mm	30 mm	175 mm	50 mm	145 mm	Caja	200	057650
ISO CLAVO PLÁSTICO 10-10/30 CABEZA DE 50	10 mm	30 mm	60 mm	50 mm	30 mm	Caja	200	057600
ISO CLAVO PLÁSTICO 10X95/45-65 CABEZA DE 60	10 mm	30 mm	95 mm	50 mm	65 mm	Caja	200	057611
ISO CLAVO PLÁSTICO 10X135/95-105 CABEZA DE 60	10 mm	30 mm	135 mm	50 mm	105 mm	Caja	200	057630
ISO CLAVO PLÁSTICO 10X155/115-125 CABEZA DE 60	10 mm	30 mm	155 mm	50 mm	125 mm	Caja	200	057640
ISO CLAVO PLÁSTICO 10X195/155-165 CABEZA DE 60	10 mm	30 mm	195 mm	50 mm	165 mm	Caja	200	057651

ACCESORIOS



Eurocódigo 057655
ARANDELA DE PLÁSTICO
D90 MM PARA ISO /
ISOPLUS



Eurocódigo 054929
ARANDELA ADICIONAL
ESPIGAS DE AISLAMIENTO
D.140