

DESCRIPCIÓN:

Pasta de fraguado en polvo con capacidad de absorción de agua reducida destinada al tratamiento de juntas en los Sistemas Constructivos en Placa de Yeso Laminado H1.

CAMPOS DE APLICACIÓN:

Construcción de sistemas de obra seca en interiores:

- Tabiquería / particiones.
- Trasdados autoportantes / directos.
- Techos continuos.
- Elementos decorativos.
- Relleno en reparaciones en sistemas de placa de yeso laminado.

Apto para:

- Viviendas de nueva construcción o rehabilitación.
- Colegios, hospitales, edificios comerciales e industriales, oficinas, etc.

Se utilizará principalmente en sistemas constructivos en locales húmedos.

VENTAJAS:

- Baja absorción de agua.
- Mejora la adherencia de la cinta de juntas en zonas de fuerte humedad.
- Válida tanto para el relleno como para el acabado de la junta, especialmente indicada en zonas de ambiente húmedo como cocinas y baños.
- Finalización de la junta en el día.
- Presenta un acabado listo para pintar.
- Válido para niveles de acabado Q1, Q2, Q3 y Q4.

DATOS TÉCNICOS:

- **Tiempo de uso una vez mezclado:** 45 minutos
- **Temperatura para su correcto uso:** 5 - 25 °C
- **Tiempo de reposo de la mezcla:** 10 minutos.
- **Factor de amasado (agua / yeso):** 13 - 14 l / 25 kg
- **Reacción al fuego:** A1
- **Acondicionamiento:** Sacos de 25 kg (±5%)
Sacos de 10 kg (±5%)
- **Absorción superficial de agua:** < 180 g/m²
- **Absorción total de agua:** ≤ 5%
- **Designación:** Pasta de fraguado hidrófoba (H1), de aplicación manual tipo 3B



PELIGRO
PERIGO

INDICADORES DE PELIGRO

H318 Provoca lesiones oculares graves.

CONSEJOS DE PRUDENCIA

P102 Mantener fuera del alcance de los niños.
P280 Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
P305+351+338 Contacto con los ojos: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si hubiese y es fácil de hacer. Proseguir con el lavado.

INDICADORES DE PERIGO

H318 Provoca graves lesões oculares.

CONSELHOS DE PRECAUÇÃO

P102 Manter afastado do alcance das crianças.
P280 Utilizar luvas, roupa, óculos e máscara de protecção.
P305 + 351 + 338 Contacto com os olhos: Em caso de contacto com os olhos, lave imediatamente com água em abundância durante vários minutos. Caso existam lentes de contacto, sendo possível, deve proceder-se à sua remoção e continuar com a lavagem.

NORMATIVA:

- Norma UNE-EN 13963 (Materiales para juntas de PYL)
- Marcado CE según UNE-EN 13963.

ALMACENAJE Y CONSERVACION:

Almacenar sobre superficies planas y nunca a la intemperie, manteniendo el material a cubierto, resguardado de la luz solar y de la humedad. El tiempo máximo de conservación es de 9 meses a partir de la fecha de fabricación impresa en el saco.

MANIPULACIÓN:

Es aconsejable el empleo de guantes y mascarilla.

COMPORTAMIENTO AL FUEGO / ACÚSTICO:

Consultar información y ensayos correspondientes al sistema completo para cada caso.

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS:

Placa de yeso laminado, tornillos, cinta de juntas de papel microperforada, banda armada y demás accesorios Placo.

FORMA DE MONTAJE:

Consultar el Manual del Instalador Placo.
No apto para el tratamiento mecánico de las juntas.

Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de SAINT-GOBAIN PLACO IBERICA S.A. de sus productos, cuando son correctamente almacenados, manejados e instalados en situaciones normales, y dentro de su vida útil. Todos los pedidos se aceptan de acuerdo a los términos de nuestras vigentes Condiciones Generales de Venta y Suministro. SAINT-GOBAIN PLACO IBERICA S.A. se reserva el derecho de cambiar las especificaciones técnicas del producto sin previos aviso. Es responsabilidad del usuario conocer y utilizar la versión última y actualizada de las Hojas de Datos de Productos, copia de las cuales se mandarán a quién las solicite.



UNE - EN 13963:2014