

GYPFILL® PRO

Pastas



CE

EN-13963

Descripción del producto

Pasta de secado preparada, destinada al tratamiento de juntas de las Placas de Yeso Laminado.

Manipulación

Es aconsejable la utilización de guantes y mascarilla.

Aplicación

Pasta apta para sistemas de obra seca en interiores: particiones, tabiques, trasdosados y techos. La pasta Gypfill® Pro es una pasta ya mezclada que proporciona gran facilidad de aplicación y lijado. Es válida tanto para el relleno como para el acabado de las juntas, siendo también apta para el tratamiento mecánico de las mismas.

Saint-Gobain Placo Ibérica, S.A.

Oficinas Centrales: Príncipe de Vergara, 132. 28002 Madrid
Atención al cliente: 902 253 550 / 902 296 226. www.placo.es



Características	Valor
Normas	EN 13963, Material para juntas para placas de yeso laminado. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo.
Reacción al fuego	A2 - s1, d0
Tiempo de utilización una vez abierto	Varios días con el recipiente cerrado.
Tiempo de secado	12h/48 h dependiendo de las condiciones atmosféricas.
Designación según CE	Pasta de secado 3A
Niveles de acabado aplicables	Q1, Q2 y Q3

Acondicionamiento	
Cubo	6 kg
	20 kg

Condiciones de aplicación

Gypfill® Pro debe emplearse a temperaturas por encima de 5°C. Para más información, consultar el Manual del Instalador de Placo® así como la documentación de Placo® actualizada al respecto.

Almacenaje y conservación

Almacenar sobre superficies planas y nunca a la intemperie, manteniendo el material a cubierto y resguardado de la luz solar y de la humedad. El tiempo máximo de conservación es de 9 meses a partir de la fecha de fabricación impresa en el envase.