

HIT-M



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- Taco de golpe de cabeza plana con clavo de acero inoxidable

PROMESA DEL PRODUCTO

Fácil de instalar, para todos los materiales y aplicaciones externas

VENTAJAS

- Se puede usar en todos los materiales
- Su diseño exclusivo garantiza que el producto se instale siempre correctamente
- Se expande solamente cuando está completamente insertado, evitando la expansión del anclaje
- La rosca en diente de sierra facilita la instalación y la extracción, si es necesario
- Adecuado para su uso en aplicaciones externas
- Aprobación ETA


CERTIFICACIONES



APLICACIONES

- Listones
- Señalización
- Instalaciones eléctricas
- Cubrejuntas y marcos metálicos
- Soportes de aislamiento

MATERIALES



GAMA DE PRODUCTO

Descripción ▲▼	Ø perforación (mm) ▲▼	Longitud de fijación ▲▼	Profundidad mínima de perforación (mm) ▲▼	Espesor máx. pieza a fijar (mm) ▲▼	Unidad de embalaje ▲▼	Cantidad ▲▼	Código ▲▼
HITM 6X30/5P INOX A2	6 mm	32 mm	35 mm	5 mm	Caja	100	060104
HITM 6X50/25P INOX A2	6 mm	52 mm	35 mm	25 mm	Caja	50	060105
HITM 6X65/40P INOX A2	6 mm	67 mm	35 mm	40 mm	Caja	50	060106
HITM 8X40/10P INOX A2	8 mm	42 mm	40 mm	10 mm	Caja	50	060107
HITM 8X60/30P INOX A2	8 mm	62 mm	40 mm	30 mm	Caja	50	060108
HITM 8X90/60P INOX A2	8 mm	92 mm	40 mm	60 mm	Caja	50	060109

CARGAS RECOMENDADAS

Diámetro de perforación de anclaje ▲▼	Longitud de fijación ▲▼	Hormigón no fisurado C2025 ▲▼	Hormigón no fisurado C2025 ▲▼
6	32	0,75	0,32
6	52	0,75	0,32
6	67	0,6	0,32
8	42	1,15	0,42
8	62	1,15	0,42
8	92	1,15	0,42